Холод Сибири

ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ИНЕЙ»

ДРУЗЬЯ!

На страницах этого каталога вы кратко познакомитесь с основным модельным рядом продукции «ИНЕЙ», которую выпускает наше предприятие ООО «Холод Сибири».

Мы располагаем бесценным многолетним опытом работы на российском рынке торгового холодильного оборудования, отличной производственной базой и штатом высококлассных специалистов.

Мы непрерывно развиваемся, совершенствуем и расширяем товарный ассортимент, наши новые дизайнерские и конструктивные решения успешно воплощаются в наших изделиях.

Проектирование, производство, сборка, установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание высококачественного холодильного оборудования «ИНЕЙ», конкурентные цены — вот наши преимущества и критерии деятельности.

Мы стремимся к тому, что бы ваш торговый бизнес радовал вас, а продукты прекрасно сохранялись в холодильном оборудовании «ИНЕЙ» и радовали ваших покупателей!

Мы меняемся только к лучшему, как и мир вокруг нас.

t °C

-18 ... -25

Варианты объема	400 / 500 / 600 л
Варианты длины	1235 / 1500 / 1760 мм
Ширина х высота	650 х 870 мм
Климатический класс	+4
Толщина стенок корпуса	70 мм
Теплоизоляция корпуса	ППУ на фреоновой основе
Верхняя рамка	АБС пластик, толщина 3 мм
Внутренний корпус	металлопласт
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a

Морозильный ларь ИНЕЙ

глухая крышка

t °C

-18 ... -25

Варианты объема	400 / 500 / 600 л
Варианты длины	1235 / 1500 / 1760 мм
Ширина х высота	650 х 870 мм
Климатический класс	+4
Толщина стенок корпуса	70 мм
Теплоизоляция корпуса	ППУ на фреоновой основе
Верхняя рамка	АБС пластик, толщина 3 мм
Стекло	энергосберегающее с низкоэмиссионным покрытием
Внутренний корпус	металлопласт
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a

стеклянная крышка

Морозильный ларь ИНЕЙ

t °C

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины	1080 / 1380 / 1580 / 1880 / 2100 мм
Ширина х высота	810 х 1265 мм
Выкладка	520 мм
Полезный объем	0,028 / 0,32 / 0,37 / 048 м³
Демонстрационная площадь	0,494 / 0,583 / 0,728 / 0,939 м²
Внутренний объем	0,370 / 0,468 / 0,545 / 0,652 м³
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a / R404a

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

Холодильная витрина
ИНЕЙ 3

t °C

+1 ... +10

Варианты длины	1080 / 1380 / 1580 мм
Ширина х высота	810 х 1540 мм
Выкладка	520 мм
Полезный объем	0,028 / 0,32 / 0,37 м³
Демонстрационная площадь	0,494 / 0,583 / 0,728 м²
Внутренний объем	0,501 / 0,624 / 0,739 м³
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло: каленое, 4 мм
Боковые стекла: 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник
Современный LED светильник

Холодильная витрина
ИНЕЙ 3К

t °C

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины	1020 / 1320 / 1520 / 1820 / 2100 мм
Ширина x высота	910 x 1265 мм
Выкладка	600 мм
Полезный объем	0,030 / 0,38 / 0,44 / 0,52 м³
Демонстрационная площадь	0,631 / 0,738 / 0,860 / 1,04 м²
Внутренний объем	0,446 / 0,542 / 0,631 / 0,752 м³
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a / R404a

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

Холодильная витрина ИНЕЙ 5

t °C

+1 ... +10

Варианты длины	1020 / 1320 / 1520 мм
Ширина x высота	910 x 1540 мм
Выкладка	600 мм
Полезный объем	0,030 / 0,38 / 0,44 м³
Демонстрационная площадь	0,631 / 0,738 / 0,860 м²
Внутренний объем	0,603 / 0,721 / 0,841 м³
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a / R404a

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло: каленое, 4 мм
Боковые стекла: 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник
Современный LED светильник

Холодильная витрина ИНЕЙ 5К

t °C

+1 ... +10

Варианты длины	1140 / 1340 /1540 мм
Ширина х высота	900 х 1410 мм
Выкладка	630 / 400 / 300 мм
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R404a
Масса	170 / 180 / 190 кг

Эффективный медный испаритель фирмы SEST. Ударопрочное гнутое лобовое стекло толщиной 4 мм. Боковые стекла толщиной 6 мм. Боковые панели из ударопрочного АБС пластика. Поддоны из нержавеющей стали. Динамическое охлаждение. Компрессоры фирмы Cubigel.

Холодильная витрина
ИНЕЙ 7К

t °C

-5 ... +5

Варианты длины	1150 / 1350 / 1550 мм
Ширина х высота	760 х 860 мм
Выкладка	500 мм
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a

Эффективный медный испаритель фирмы SEST. Ударопрочное гнутое лобовое стекло толщиной 4 мм. Боковые стекла толщиной 6 мм. Боковые панели из ударопрочного АБС пластика. Поддоны и решетка испарителя из нержавеющей стали. Компрессоры фирмы Aspera.

Холодильная витрина
ИНЕЙ МИНИ

t °C

+1 ... +10

-5 ... +5

-14 ... -17

Варианты длины	1020 / 1320 / 1520 / 1820 / 2100 мм
Ширина х высота	1040 х 1265 мм
Выкладка	795 мм
Полезный объем	0,038 / 0,48 / 0,56 / 0,68 м^3
Демонстрационная площадь	0,736 / 0,954 / 1,113 / 1,335 м^2
Внутренний объем	0,537 / 0,695 / 0,811 / 0,973 м^3
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a /

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 4 мм; боковые стекла 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

Холодильная витрина
ИНЕЙ 20

t °C

+1 ... +10

-5 ... +5

Варианты длины	1050 / 1350 / 1550 / 1850 мм
Ширина х высота	1150 х 1250 мм
Выкладка	830 мм
Полезный объем	0,26 / 0,31 / 0,34 / 0,40 м^3
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R134a / R404a

Внутренний корпус: металлопласт
Испаритель: SEST, медный, поддоны и решетка — нержавеющая сталь
Лобовое стекло каленое, 8 мм; боковые стекла 6 мм
Боковые панели: ударопрочный АБС пластик
Вместительный подтоварник, современный LED светильник

Холодильная витрина
ИНЕЙ КУБ

t °C

+1 ... +10

Варианты длины	1140 /1440 мм
Ширина х высота	760 х 1965 мм
Выкладка	510 / 400 / 400 / 300 мм
Напряжение	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Хладагент	R404a
Масса	200 / 230 кг

В базовую комплектацию входят 3 полки. Эффективный медный испаритель SEST. Ночная шторка. Боковые стекла толщиной 6 мм. Боковые панели из ударопрочного АБС пластика. Поддоны из нержавеющей стали. Компрессоры фирмы Cubigel. Электронный блок CAREL.

Холодильная горка
ИНЕЙ 8

t °C

+1 ... +10

Варианты внутреннего объема	550 л (2 кеги) / 750 л (3 кеги) / 950 л (4 кеги)
Варианты длины	1220 / 1620 / 1920 мм
Ширина х высота	580 х 920 мм

Новый вид оборудования от компании ООО «Холод Сибири», предназначенный для умеренного охлаждения пивных кег. Такие охладители существенно сэкономят ваши средства:

— не нужно платить за дополнительные прилавки в торговой точке реализации разливного пива из кег, так как верхняя крышка-столешница цвета «Венге» заменит их;

— не нужно изготавливать холодильную камеру для кег (которую в будущем нельзя будет демонтировать).

Кегератор
ИНЕЙ КГ950

Приглашаем дилеров к успешному и долговременному сотрудничеству на хороших условиях!

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 90, стр. 4
8-800-250-24-46 (многоканальный)
+7 (391) 205-00-69
+7 (905) 976-95-16
+7 (983) 145-52-10

Гарантийная служба:
+7 (913) 189-35-24

ICQ: 696-544-452
skype: holod-sibiri
e-mail: holod-sibiri@mail.ru, inei24@mail.ru

www.inei24.ru